

LCD SERIES

500 - 2000 VA

Off-Line

1PH - 1PH

Long Backup Time Available



LCD SERIES

500 - 2000 VA

Main Features

Full Microprocessor Digital Control

Automatic Voltage Regulator

EMI/RFI Filtering

Cold Start Function

Auto Restart Function

Full Automatic Protection

Advanced Battery Management

UPS Management Software

LCD Display

User Friendly

کنترل هوشمند تمام مایکروپروسسوری

سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی

سیستم فیلترینگ EMI/RFI

قابلیت راه اندازی بدون برق شهر

راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق

حفاظت تمام اتوماتیک

سیستم مدیریت پیشرفته باتری

نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس

نمایشگر LCD

کاربری بسیار آسان

مشاوران



مشخصات فنی . Technical Specifications

MODEL		LCD 500	LCD 700 / L	LCD 1000	LCD 1200 / L	LCD 1600 / L	LCD 2000 / L	مدل
INPUT	Voltage (Vac)	220 ± 25%						دامنه ولتاژ
	Frequency (Hz)	50/60 ± 10%						دامنه فرکانس
OUTPUT	Power (VA/W)	500 / 300	700 / 420	1000 / 600	1200 / 720	1600 / 960	2000 / 1200	توان
	Voltage (Vac)	220 ± 10% / 120 ± 10% (on battery mode)						دامنه ولتاژ
	Frequency (Hz)	Synchronizing with input AC while it is normal, and 50 ± 0.5% or 60 ± 0.5% on battery mode.						دامنه فرکانس
	Transfer Time	Typical 5ms, Including detection time and switching time						مدت زمان انتقال
BATTERY	Voltage (Vdc)	12	12	12	12 / 24	36	36/48	ولتاژ
	Battery Type	1 × 7Ah12V	1 × 7Ah12V/Ext	2 × 7Ah12V	2 × 7Ah12V/Ext	3 × 7Ah 12V/Ext	3 × 9Ah 12V/Ext	نوع باتری
	Charger Current(A)Max	1	1 / 8	1	1 / 6	1 / 5	1 / 5	حداکثر جریان شارژر
OTHERS	Communication Port	RS232 , RJ 11 / RJ 45 (USB and SNMP adapter are optional)						درگاه ارتباطی
	Display	LCD Display shows status of AC input, Inverter, Low battery, Overload and Battery capacity						نمایشگر
	Alarm	Low Battery, Abnormal AC input, UPS Failure						هشدارها
	Protection	Low Battery, Overload, Short-Circuit and Over Temperature						حفاظت ها
	Noise (dB)	< 45						نویز صوتی
	Temperature	0 ~ 40° C						دمای کارکرد
	Humidity	0 ~ 95 % , No Condensation						رطوبت محیط
	Dimension(W×D×H) mm	90 × 325 × 165	90 × 325 × 165 / 120 × 380 × 220	120 × 380 × 220		156 × 450 × 220		ابعاد(میلیمتر)
	Weight (Kg)	5	5.5 / 8	11	12 / 8	17 / 13	18 / 14	وزن(کیلوگرم)

تلفن دفتر فروش : ۰۲۱۶۶۴۹۴۲۱۴ - ۰۹۱۲۹۳۱۱۹۸۴